

Líder mundial en soluciones
para conexión de tuberías.




Modelo 75L - Low Pressure Coupling - Diseñados para sistemas MF/UF/RO de baja presión.



Max. Presión de Trabajo: 350 Psi

Tamaños: ¾" a 12"

Housings: 316 a ASTM A743

Gaskets: C-Shaped hecho de EPDM standard. Para agua fría, agua caliente, ácido, aire sin aceite y múltiples productos químicos (-50 a 150 Celsius).

*No adecuado para contacto con líquidos derivados del petróleo.

Tuercas y Tornillos: SS316 ASTM F-593.

Número de Parte	Descripción	Precio usd
COUPLINGS75L-1"-350	Cople 75L 316 1"(33.7MM),350PSI	\$ 10.74
COUPLINGS75L-1.5-350	Cople 75L 316 1.5"(48.3MM),350PSI	\$ 13.40
COUPLINGS75L-2"-350	Cople 75L 316 2"(60.3MM),350PSI	\$ 15.07
COUPLINGS75L-2.5-350	Cople 75L 316 2.5"(73MM),350PSI	\$ 17.73
COUPLINGS75L-3"-350	Cople 75L 316 3"(88.9MM),350PSI	\$ 22.75
COUPLINGS75L-4"-350	Cople 75L 316 4"(114.3MM),350PSI	\$ 37.13
COUPLINGS75L-6"-350	Cople 75L 316 6"(168.3MM),350PSI	\$ 64.34
COUPLINGS75L-8"-350	Cople 75L 316 8"(219.1MM),350PSI	\$ 109.56

Precios en dólares americanos.

Precios no incluyen i.v.a.

No aplica con otras promociones, ni descuentos especiales.

Precios promoción válido hasta 24 octubre 2018.